

世界最小*!カンタン!正確!

*レーザー距離計(全長)として(2009年7月1日現在)

NEW! ボッシュ レーザー距離計

DLE 70型 DLE 40型

標準小売価格 ¥28,500(税別)

標準小売価格 ¥18,000(税別)

For professionals from professionals



選べる! 2つの世界最小*レーザー

作業に応じて選べる7つの測定モード(DLE 70型)

IDLE 70型のみに搭載した3つの測定モード

最小・最大寸法の測定

連続測定中の最小・最大距離を記憶し表示します。 部屋の水平距離・対角距離を正確に測定できます。





壁面積の測定

同じ高さの複数面の壁の総面積を、 簡単に測定可能です。





①ます 「高さ △」を測定します。

②次に1面目の「幅(3)」を測定すると面積が計算され表示されます。 ③2面目の「幅()」を測定すると、1面目+2面目の面積が表示されます。 ・同様の手順を繰り返します。常にその時点での総面積が表示されます。

ピタゴラス(辺測定)

直角三角形の二辺を測ることにより、 残りの一辺を瞬時に知ることができます。

IDLE 70、DLE 40型に共通の4つの測定モード


距離の測定 面積の測定 体積・容積の測定

制定状況により4つの測定基準点を選択可能(DLE 70型)





















《安全上のご注意》

ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ボッシュ レーザー距離計 (キャリングバッグ付)

DLE 70型

標準小売価格 ¥28,500(税別)



DLE 40型







性	様	DLE 70型	DLE 40型
光	源	レーザー	ダイオード
波 長		635nm	
出 力		1mW以下(クラス2)	
レーザー光径		約6mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)	
測定	可能範囲	0.05~70m	0.05~40m
最小測定単位		1 nm	
測定精度		土1.5mm(標準測定時)*	
使用温度範囲		-10°C~+50°C	
保管温度範囲		-20°C~+70°C	
電源		単4アルカリ乾電池×4本(最高約3万回の測定)	
自動スイッチオフ		約5分(連続測定時を除く)	
質量		180g (電池含む)	
防塵·防水性能		IP54(電池収納部を除く)	
三脚用ねじ穴		1/4" (6.35mm)	
サイズ			(H)100×(W)58×(D)32mi
標準	付属品	キャリングバッグ、ストラップ	プ、単4アルカリ乾電池4本
■機	種別機能一覧表	DLE 70型	DLE 40型
測定モード	距離	•	•
	面積	•	•
	容量·体積	•	•
	ピタゴラス(辺測定)	•	_
	連続測定	•	•
	壁面積	•	
	最小・最大	•	
点	本体前方端部	•	•
	1/4" ねじ穴	•	
	本体後方端部	•	•
	ストッパーピン後方端部	•	-
測定	値保存、加算、減算機能	•	•
自己診断機能		●〈常に正確に測定できます〉●	
気泡管			

^{*}測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。●掲載の価格、仕様は2009年7月現在のものです。●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。●写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



BOSCH

ボッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎ 03(5485)6161(代表) ホームページ:http://www.bosch.co.jp

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル (無料) **5** 0120-345-762

ボッシュ製品のお求めは

(2009年7月現在)